

Minipack C



de 96 a 568 kW

RENDIMIENTO DEL 105%

Máximo equipamiento

Dimensiones reducidas

Fácil de instalar

Muy silencioso

Para instalación interior (Base Minipack C) o exterior



Características principales

- Equipo Autónomo de estructura autoportante para instalar en el interior (Base Minipack C) o exterior (Minipack C).
- Dispone de entre dos y cuatro calderas de condensación R-40, por lo que ofrece una **rápida amortización, gran fiabilidad y bajos costes mantenimiento**; además de la posibilidad de funcionar con gas natural o propano.
- Cada caldera cuenta con una bomba circuladora, un filtro, una válvula de retención, un vaso de expansión, una válvula de seguridad y las llaves de cierre necesarias para separar la caldera de los circuitos hidráulicos y de gas durante su mantenimiento; todo ello hace que la serie Minipack C ofrezca al cliente la **máxima garantía de servicio y de funcionamiento del mercado**.
- Peso y dimensiones reducidas, la solución ideal para obras de reforma pues permite su ubicación en pisos no reforzados.
- Totalmente equipado con conexiones a:
 - Circuito hidráulico (ida y retorno)
 - Gas
 - Electricidad
- Muy reducidas emisiones contaminantes de CO y NOx
- **Nº de homologación: 08/08/30/1/000079NR** Conforme al cumplimiento del Reglamento de Edificaciones Térmicas en Edificios (RITE) y las Norma UNE 60601.

Control

Gracias a la electrónica de la caldera R-40, además de un funcionamiento en cascada y modulante –ya sea a punto fijo o en función de la temperatura exterior–, la serie Minipack C ofrece un gran abanico de posibilidades para simplificar el control de su instalación a la vez que incrementa el excepcional rendimiento de las propias calderas (ver Controles opcionales para serie Rendamax R-40).


Modelo	Potencia (kW)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Alto (mm)	D tomas hidráulicas	D tomas gas	Peso (kg)
Minipack C-2	Desde 96 a 284	800	1860	2000	2"1/2	2"1/2	460
Minipack C-3	Desde 144 a 426	800	2700	2000	2"1/2	2"1/2	565
Minipack C-4	Desde 192 a 568	800	3200	2000	2"1/2	2"1/2	670

Imágenes Minipack C



Equipo autónomo
generador de calor

Esquema de principio Minipack C con calderas Rendamax



LEYENDA

SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN	SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN	SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN	SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
	BOMBA HIDRÁULICA		FILTRO COLADOR		PURGADOR		VÁLVULA DE SEGURIDAD
	VÁLVULA DE RETENCIÓN		MANÓMETRO		PRESOSTATO		INTERRUPTOR DE FLUJO
	VÁLVULA DE CORTE		VASO DE EXPANSIÓN		SONDA DE TEMPERATURA		